

EMF Monitoring System



완벽한 원격 조정 (PC,PDA,IPad,스마트폰)
 연속적인 스트리밍과 어떤 스펙트럼도 저장
 한 곳에서 여러 방면 감시 가능
 19" 표준 모듈과 단 하나의 유닛으로 일체형(1U)
 PC/MAC/LINUX 분석기 소프트웨어 포함
 아주 높은 민감도 (최대. -170dBm/Hz)



| | NF RSA 5000 | HF RSA 6000 | HF RSA 9000 |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 최소주파수 | 1Hz | 10MHz | 1MHz |
| 최대주파수 | 30MHz | 6GHz | 9.4GHz |
| DANL | 200nV | -135dBm | -155dBm |
| DANL(opt20사용시) | — | -150dBm | -170dBm |
| max RF input | 2V | +10dBm | +40dBm |
| min RBW | 0.3Hz | 10KHz | 200Hz |
| max RBW | 1MHz | 50MHz | 50MHz |
| sampl time | 10ms | | 5ms |
| accuracy | +/-3% | +/-2dB | +/-1dB |
| ICNIRP,EN55011 EN55022 허용치계산 | 가능 | ICNIRP | 가능 |
| 운영체제 | 리눅스 | | |
| 인터페이스 | USB, LAN | | |
| 사이즈(L/W/D)[mm] | 485*300*45 (19inch 랙 장비에 장착 가능) | | |
| 무게[g] | 2500 | | |
| 보증 | 2년 | | |