

# ROC

## Reflow Oven Cleaner

ROC는 리플로우 오븐, 웨이브 솔더 장비 세척 및 모든 종류의 플럭스 잔여물 제거를 위해 제작된 미세-액화 세척제입니다. 빠르고 효과적인 장비 관리를 가능하게 합니다. 또한 이 세척제는 여러 종류의 일반 구리스 제거용으로 사용됩니다.

- 플럭스 잔여물 제거용 미세-액화 세척제; 리플로우 오븐 관리에 이상적
- 비가연성 세척제; 장비가 완전히 식지 않은 상태에서도 사용 가능
- 부식방지; 철 및 비철 물질의 부식 방지물질 함유
- 일반 구리스 제거용으로 사용 가능; 대부분의 플라스틱에 적용 가능

**승인 내역**      **RoHS-2 Compliant (2011/65/EU):**      **Yes**

### 대표적 성질

형태:	액체
색상:	무색
비중 @ 20°C (g/ml)	1.002
Flash Point(°C):	없음
pH:	11-12

<u>제품 설명</u>	<u>제품사이즈</u>	<u>발주코드</u>	<u>유효기간</u>
Reflow Oven Cleaner	500ml Trigger Spray	ROC500ML	72 Months
	25 litre bulk	ROC25L	72 Months

### 사 용 법

ROC는 바로 사용 가능한 농도의 액상 상태로, 일반 분무기와 유사한 용기에 담아 공급됩니다. 이 세척제의 사용 온도범위는 20-50도 입니다. 세척제의 성능이 가장 잘 발휘되는 온도는 세척 될 장비가 대략 40도 이하이며, 잔여물들이 부드럽게 될 수 있도록 세척액을 분사 후 몇 분간 놔 둔 후, 닦아 냅니다. 또한, 이 세척제는 비가연성이기 때문에 리플로우 오븐 사용 직후에 바로 세척액을 투여하여도 솔벤트 증발에 의한 발화 같은 문제를 염려 할 필요가 없습니다.

### 보관 방법

이 제품은 40도 이하의 기존 용기에서 보관하여야 하며, 냉동시키지 마시오.

Revision 1: Jan 2014

Copyright Electrolube 2013

All information is given in good faith but without warranty. Properties are given as a guide only and should not be taken as a specification.

Electrolube cannot be held responsible for the performance of its products within any application determined by the customer, who must satisfy themselves as to the suitability of the product.

Ashby Park, Coalfield Way,  
 Ashby de la Zouch,  
 Leicestershire LE65 1JR  
 T +44 (0)1530 419 600  
 F +44 (0)1530 416 640  
 BS EN ISO 9001:2008  
 Certificate No. FM 32082