



REV.	ECN NO.	REVISE NO.	REVISED	APPR.
版次	ECN 编号	处数	修订者	核准
R1	DRAWING			
R2	ECN18-0003	1	胡聪	
R3	ECN18-0078	1	胡聪	
R4	ECN18-0081	1	胡聪	

技术要求

- 外观应无明显缺陷，如：熔接痕、缩孔、颜色不一致等
- 压线范围：IEC: 0.5-10mm² (刚性导线)
0.5-6mm² (柔性导线)
UL: 20-8AWG (刚性导线)
20-10AWG (柔性导线)
- 额定电流：41A。
工频耐电压：AC4000V, 1分钟无变化。
脉冲耐电压：8000V (1.2/50 μs), 正负极各5次。
绝缘阻抗：DC500V 500MΩ 以上。
- 与各种匹配附件应能顺利相互拼接。
- 使用温度：-40℃~+105℃。
- 标注 (X) 的为重点控制尺寸。

ITEM 序号	NAME 名称	PART. NO. 零件编号	QTY 数量	MATL. 材质	DWG. NO. 图号	NOTE 备注
4	端盖		1	P466 (UL94 V-0)	DW1545-3	借用 JUT14-6/1-2
3	导电接地组件		1	T3	DW1546-2-0	
2	弹片		3	SUS301	DW1548-2	借用 JUT14-6
1	外壳		1	P466 (UL94 V-0)	DW1546-1	



ZHEJIANG UTILITY ELECTRICAL CO., LTD
浙江尤提乐电气有限公司

>120	±0.50	TYPE NO.	JUT14-6/1-2PE	TITLE	名称: Assembly (装配图)
>30~120	±0.30	型号:		名称:	
>6~30	±0.20	APPD.		DWG. NO.:	DW1546-0
0~6	±0.10	审核:		图号:	
MATL 材质:	ANGLE ±1°	CHKD.		SCALE: FULL	PAGE: 1/1
		DR. 设计:	胡聪	比例:	页码:
				UNIT: mm[inch]	REV: R4
					版次: