

역률계(3상 평형)

Power Factor Meter



주문

KDH -
① ② ③

① 회로방식	② 전압/전류	③ 통신(선택사양)
1 1P2W	1 110V/5A	C 통신가능(RS-485)
2 1P3W	2 220V/5A	표기없음 통신불가
3 3P3W	3 380√3 / 190√3V / 5A	
4 3P4W	4 22900/√3 / 190√3V / 5A	
	5 380√3V / 5A	

☞ 주문 예) KDH-43 3P4W, 380√3/190√3V/5A

☞ 사양 이외의 제품은 주문 제작.

일반사양

동작전원	AC 90 ~ 260V(50/60Hz) / DC110V
사용주위온도	-10~50℃
사용주위습도	20~85%
절연저항	10MΩ 이상
뇌임펄스	전압(1.2μs/ 50μs, 5kV) 전류(8μs/ 20μs)
Burst	Level 4(IEC 61000-4-4)
내전압	AC 2kV/1분 견딤
중량	450g

입력사양

범위	전압	30~300V(정격PT 110 or 190V)
	전류	0.05~6A(정격CT 5A)
정확도	±(1.0° + 1 digit)	

표시

문자높이(발광LED)	20.5(0.8")mm 적색
계측값 갱신 주기	2.0회/초
최대표시치	100

외형도 및 치수도

☞ 80Page 타입 A-1 참고

결선도

1P3W (평형역률계)

3P3W (평형역률계)

3P4W (평형역률계)

