

◎표준제품 및 치수◎

◆FRT 소형 시리즈◆

단위: m/m

제품명	A (min)	B (max)	C (max)	D (max)	E (max)	F (max)	G (max)	H (max)	h (max)
FRT-194L-AC	48	55.5	9.5	75	30	1,000mm	17.5	15.5	10.5
FRT-258L-AC	67.5	75		94.5					
FRT-322L-AC	87	94.5		114					
FRT-386L-AC	106.5	114		133					

*L=리드선 TYPE 고객의 요청에 따라 사이즈(내경, 리드선길이)제작가능

◎제품 특성표◎

◆FRT 소형 시리즈◆

제품명	주파수 (Hz)	측정대상 전류범위 (A)	권선저항 (Ω)	Inductance 유도값 (mH)	2차 출력값(mV) (Rms)	적용허용온도 (℃)
FRT-194L-AC	10Hz~500KHz	0.1A~100kA	15Ω~25Ω	±1%	AC 0.10mV~5V	-25°~80°
FRT-258L-AC						
FRT-322L-AC						
FRT-386L-AC						
내전압 테스트		OK Thru AC 2.5KV Per 1min				
직진성/선형성(비오차) %		±1%				
위상 지연오차(위상각) °		60'(1°)이내 (본래의 상전의 오차 90°)				