

DIGITAL POCKETTESTER

DIGITAL MULTIMETER / 7300

◎ 제품특징

- 포켓 타입의 디지털 멀티메타.
- 3.5 디지털 LCD, 최대 4100 카운트.
- 자동 전원차단 기능.
- 금도금 테스트 리드선.
- 고급 수첩형 케이스.

SPECIFICATIONS

DC V	Range	400mV	4V	40V	400V	500V
	Resolution	100 μ V	1mV	10mV	100mV	1V
	Accuracy	$\pm 1.3\%rdg + 2dgt$				
AC V	Range	4V	40V	400V	500V	
	Resolution	1mV	10mV	100mV	1V	
	Accuracy	$\pm 2.3\%rdg + 5dgt$				
OHM (Ω)	Range	400 Ω		40M Ω		
	Resolution	100m Ω		10K Ω		
	Accuracy	$\pm 2.0\%rdg + 4dgt$		$\pm 10\%rdg + 5dgt$		
Continuity Check ($\Rightarrow \Leftarrow$)	Range	400 Ω				
	Resolution	100m Ω				
	Continuity beeper	< approx. 50 Ω				
Operational temperature	0~40 $^{\circ}$ C, 80% RH					
Power consumption	Approx 6mW					
Dimensions and Weight	54(W) \times 108(H) \times 12(D)mm, Approx 110g					
Accessories	Battry 1.5V(LR-44)..2pc. Hard cover case..1pc Instruction manual..1pc.					



DIGITAL THERMOMETER

DIGITAL POCKET THERMOMETER / TH-525

◎ 제품특징

- 포켓 타입의 디지털 온도계.
- 3.5 디지털 LCD,
- 식품, 공조설비, 실험실, 공장, 가정 등 다양한 장소 및 용도로 사용가능
- 고급 수첩형 케이스.



SPECIFICATIONS

Measuring range: -50 $^{\circ}$ C ~ +250 $^{\circ}$ C (-58 ~ 482 $^{\circ}$ F)	
Measurement accuracy	$\pm 1^{\circ}$ C (-10 $^{\circ}$ C ~ +100 $^{\circ}$ C) (14 $^{\circ}$ F ~ 212 $^{\circ}$ F)
	$\pm 2^{\circ}$ C (100 $^{\circ}$ C ~ +200 $^{\circ}$ C) (212 $^{\circ}$ F ~ 392 $^{\circ}$ F)
	$\pm 3^{\circ}$ C (-50 $^{\circ}$ C ~ -10 $^{\circ}$ C) (-58 $^{\circ}$ F ~ 14 $^{\circ}$ F)
	$\pm 5^{\circ}$ C (+200 $^{\circ}$ C ~ +250 $^{\circ}$ C) (392 $^{\circ}$ F ~ 482 $^{\circ}$ F)
Sensor type	Thermistor
Sensor length	Approx. 580mm
Dimensions	54(W) \times 108(H) \times 12(D)mm.
Weight	Approx. 110g
Battery	1.5V(LR-44 or SR-44) 2PCS